


Faretto fisso da incasso a soffitto per illuminazione generale, con cornice tonda 60mm, 75mm, 85mm o 95mm. Sporgenza della flangia 1mm.


**Materiale:** Cornice in acciaio nelle diverse finiture, fondello in materiale termoplastico UL94-V0. • **Installazione:** Molle a filo. Per muratura utilizzare cassaforma pag. 116-117.

*Fixed ceiling downlight for general lighting, with round frame 60mm, 75mm, 85mm or 95mm. Frame outer height 1mm.*


*Material:* Stainless steel frame, in the different finishes, thermoplastic recessed body UL94-V0. • *Installation:* Wire springs. For masonry use recess mounting box pag. 116-117.




MALIBÙ 60		LED COLOUR		LM		ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3412/K1.5W-A60 1 x max 1,5W	STD	3000K	90°	140	OPALE/OPAL	8-32Vdc	IP66
	OPT	2700K - 4000K - 3000K					



MALIBÙ 75		LED COLOUR		LM		ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3412/K2W-A75 1 x max 2W	STD	3000K	90°	240	OPALE/OPAL	8-32Vdc	IP66
	OPT	2700K - 4000K - 3000K					



MALIBÙ 85		LED COLOUR		LM		ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3412/K4W-A85 1 x max 4W	STD	3000K	90°	400	OPALE/OPAL	8-32Vdc	IP66
	OPT	2700K - 4000K - 3000K					



MALIBÙ 95		LED COLOUR		LM		ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3412/K6W-A95 1 x max 6W	STD	3000K	90°	560	OPALE/OPAL	8-32Vdc	IP66
	OPT	2700K - 4000K - 3000K					



malibù 60, 75, 85, 95

  
GINEICO