



\* interruttore  
*switch*



phoenix 85, 95



  
GINEICO

Faretto orientabile da incasso a soffitto per illuminazione generale, con cornice tonda 85mm o 95mm. Sporgenza della flangia 5mm.

**Materiale:** Cornice in acciaio nelle diverse finiture, fondello in materiale termoplastico UL94-V0. • **Installazione:** **A:** Molle a filo, **C:** Viti. Per muratura utilizzare cassaforma pag. 116-117.


*Adjustable ceiling downlight for general lighting, with round frame 85mm or 95mm. Frame outer height 5mm.*

***Material:** Stainless steel frame in the different finishes, thermoplastic recessed body UL94-V0. • **Installation:** **A:** Wire springs, **C:** Screws. For masonry use recess mounting box pag. 116-117.*



PHOENIX 85		LED COLOUR		LM		ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3408/K2W-A85 1 x max 2W	STD	○ 3000K	90°	240	OPALE/OPAL	8-32Vdc	
	OPT	● 2700K - ○ 4000K - ●					
3408/K2W-C85 1 x max 2W	STD	○ 3000K	90°	240	OPALE/OPAL	8-32Vdc	
	OPT	● 2700K - ○ 4000K - ●					

\* Su richiesta versione con interruttore su cornice - On request switch on the frame.



PHOENIX 95		LED COLOUR		LM		ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3408/K4W-A95 1 x max 4W	STD	○ 3000K	90°	400	OPALE/OPAL	8-32Vdc	
	OPT	● 2700K - ○ 4000K - ●					
3408/K4W-C95 1 x max 4W	STD	○ 3000K	90°	400	OPALE/OPAL	8-32Vdc	
	OPT	● 2700K - ○ 4000K - ●					

\* Su richiesta versione con interruttore su cornice - On request switch on the frame.