

# mini vulcano - vulcano



Faretto fisso applicabile a superficie per illuminazione generale. Parte interna: laccata bianca con cornice/faretto bianca, laccata nera con cornice/faretto in altre finiture.


**Materiale:** Corpo in ottone. • **Installazione:** Viti. • **Accessori:** Drivers pag. 320-323. •

**Fotometria:** Pag. 326-327.


*Fixed surface mounted downlight ideal for general lighting. Inside part: white lacquered with white frame/spotlight, black lacquered with other frame/spotlight finishes.*

**Material:** Brass body. • **Installation:** Screws. • **Accessories:** Drivers pag. 320-323. •

**Photometry:** Pag. 326-327.



MINI VULCANO - 60		LED COLOUR			ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3448/U3W-60 1 x max 3W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	500mA	
	OPT	6000°K -  2700°K -  -				



VULCANO - 90		LED COLOUR			ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3426/K3W-90 1 x max 3W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	8-32Vdc	
	OPT	6000°K -  2700°K -  -				
3426/R3W-90 1 x max 3W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	500-700mA	
	OPT	6000°K -  2700°K -  -				



mini vulcano - 60



vulcano - 90



Su richiesta Vulcano orientabile,  
riflettore 40x110 mm.

*On request Vulcano adjustable  
with reflector 40x110 mm.*